



**CTL
Equestre
Distribution**

contact@ctl-equestre.fr

DISTRIBUTION, ENTRETIEN, MAINTENANCE



INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LA GAMME DE TAPIS ROULANT A SEC

Modèle	S1	S2	S3	T1	T2	T3	T4	
Longueur								
Rampes rabattues	3,50m				4,50m			
Rampes dépliées	6,15m				7,15m			
Encombrement	10,00m				11,00m			
largeur	1,26m				1,26m			
Avec l'armoire électrique	1,50m				1,80m			
Encombrement	2,00m				2,20m			
Hauteur	2,00m				2,20m			
Encombrement	3,00m				3,20m			
Poids sans option	1000 kg	1400 kg	1500 kg	1600 kg	1850 kg			
largeur de la bande de marche caoutchouc	80cm							
Vitesse maximale	10 km/h			18 km/h	25 km/h	35 km/h	45 km/h	
Inclinaison	0	0 à 10%						
Puissance moteur	4 kW				11 kW			
Alimentation : Tension	220 V ou 380 V			380 V	380 V			
Intensité	25 A (220V) ou 16 A (380V)			16 A	32 A			
Câble pour le raccordement	phase + neutre + terre (220V) ou 3 phases + neutre + terre (380V)			3 phases + neutre + terre	3 phases + neutre + terre			